



Serie Polar

La emergencia más minimalista. Diseño circular y enrasado. Fuente de luz constituida por 6 ledes blancos en forma de corona, con temperatura de color a elegir: 5.700 K (luz fría) o 3.000 K (luz cálida). Conjunto compuesto por módulo luminaria, módulo kit y batería. Telemandable.



No permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
MB-300-BT	300	1	2,0	73,41
MB-200-BT	200	1	1,5	66,86
MB-200-2-BT	200	2	2,0	69,70
MB-150-3-BT	150	3	2,0	69,70

Permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
MB-300P-BT	300	1	6,5	86,30
MB-200P-BT	200	1	4,0	79,64
MB-200P-2-BT	200	2	4,5	82,59
MB-150P-3-BT	150	3	3,7	82,59

Luminarias centralizables

modelo	Φ (lm)	P red (W)	módulos	alimentación	PVP (€)
MB-200L-BT	200	2,5	luminaria + kit	85÷265 Vc.a. y 120÷370 Vc.c.	48,13
MB-200L-BT (12Vcc)	200 o 100	2,0 o 1,0	luminaria	12 Vc.c.	43,31
MB-200L-BT (24Vcc)	200 o 100	2,0 o 1,0	luminaria	24 Vc.c.	43,31

Para solicitar diferente acabado del cuerpo y/o diferente tipo de difusor, cambiar las letras correspondientes en la referencia. Para solicitar temperatura de color de 3.000 K, añadir "W" a la referencia. Para solicitar grado de protección IP55, añadir "E" al final de la referencia. Ejemplo:

Blanco **B**
 Antracita **A**
 (+4,38 €) Grafito **G**
 (+4,38 €) Cromo mate **C**

Cuerpo — Tª color — 5.700 K
MB-200-BTWE — W 3.000 K

Transparente **T**
 (-8%) Opal suave **S**

Difusor — Protección — IP42
E IP55 (+12,02 €)

◇ Interdistancias en página 86.

◇ Dimensiones en página 9.

◇ Batería de Ni-Cd (HT).

◇ El desarrollo de luminarias centralizables de 300 y 150 lm es posible bajo petición.

