



Serie L Basic Led AUTOTEST

La versión básica de la serie L Led con función Autotest: un microprocesador comprueba el estado de los ledes de emergencia, la batería y la electrónica periódicamente. Iluminación mediante tira de ledes (Tª color: 5.700 K) de máxima eficiencia energética, sin difusor interno. Telemandable.



No permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
LLA-100-T	100	1	1,5	52,49
LLA-150-T	150	1	1,5	55,21
LLA-200-T	200	1	1,5	61,97
LLA-250-T	250	1	2,6	65,69
LLA-300-T	300	1	2,6	66,33
LLA-350-T	350	1	2,6	66,91
LLA-400-T	400	1	2,6	69,65
LLA-450-T	450	1	2,6	70,16
LLA-100-2-T	100	2	1,5	62,83
LLA-150-2-T	150	2	2,6	65,22
LLA-200-2-T	200	2	2,6	67,33
LLA-250-2-T	250	2	2,6	67,89
LLA-100-3-T	100	3	2,6	64,66
LLA-150-3-T	150	3	2,6	66,77

Permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
LLA-100B-T	100	1	2,8	68,94
LLA-150B-T	150	1	3,3	69,80
LLA-200B-T	200	1	3,9	76,09
LLA-250B-T	250	1	5,4	80,42
LLA-300B-T	300	1	5,9	80,90
LLA-350B-T	350	1	6,4	81,39
LLA-400B-T	400	1	6,9	82,66
LLA-450B-T	450	1	7,5	83,14
LLA-100B-2-T	100	2	2,8	76,87
LLA-150B-2-T	150	2	4,4	80,27
LLA-200B-2-T	200	2	4,9	80,75
LLA-250B-2-T	250	2	5,4	81,21
LLA-100B-3-T	100	3	3,8	79,80
LLA-150B-3-T	150	3	4,4	80,27

Para solicitar diferente tipo de difusor, cambiar la letra correspondiente en la referencia. Ejemplo:

LLA-200-2-S
 — Difusor | T Transparente
 | S Opal suave (-8%)
 | F Opal fuerte (-30%)

- ◇ Grado de protección: IP42.
- ◇ Batería de Ni-Cd (HT).
- ◇ Información sobre Autotest en página 87.
- ◇ Accesorios y señalización en página 34.

Montaje en superficie

