



Serie PCM CENTRALIZADO

Piloto de balizado de dimensiones reducidas y estética industrial a la vez que moderna. Compuesto por un led central de baja potencia disponible en diversos colores. Centralizado (se alimenta mediante un equipo centralizador) y con funcionamiento en modo permanente. Cuerpo de acero inoxidable AISI 304.



Permanentes

modelo	alimentación	PVP (€)
PCM-BO	12 Vc.c. o 12 Vc.a.	31,59

Para solicitar diferente color del led o diferente tipo de difusor, cambiar la letras correspondientes en la referencia. Ejemplo:

PCM-YT

Color led | B □ Y ■ V ■ A ■ R ■

Difusor | T Transparente
O Opal

- ◇ Sujeción mediante pasta adhesiva o tuerca opcional de acero inoxidable M18x1:
Ref. M01388INOX
PVP. 3,39 €
- ◇ Disponibles marcos de acero inoxidable para cajas universales u otros tamaños bajo petición.

Equipos centralizadores

- ◇ El equipo centralizador alimenta los pilotos a 12 Vc.c., tanto en presencia de red (permanencia) como en emergencia.
- ◇ Armario metálico de sujeción mural con puerta delantera, con pintura epoxi color gris RAL 7035.
- ◇ Con entrada de telemando.
- ◇ Batería de Ni-Cd (HT).
- ◇ Cada equipo puede alimentar un número máximo de pilotos asegurando una autonomía de 1 hora en emergencia.

modelo	A (h)	pilotos	dimensiones (mm)	PVP (€)
EPM-24	1	24	400 x 300 x 150	525,70
EPM-64	1	64	400 x 300 x 150	629,89
EPM-112	1	112	400 x 300 x 150	840,15
EPM-224	1	224	500 x 400 x 200	1.387,07

Características técnicas

- ◇ Aislamiento eléctrico Clase III
- ◇ Telemandable Sí (equipo centralizador)
- ◇ Grado de protección IP67, IK08

Montaje en superficie

