



Serie PH

Proyector de emergencia de cuidada estética con focos led orientables en cualquier dirección. Dos o cuatro focos led (Tª color: 5.000 K) de haz de luz concentrado y gran eficiencia energética para instalar a grandes alturas. Cuerpo metálico de reducidas dimensiones con pintura epoxi en color gris RAL 7035. Telemandable.



No permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	focos	P red (W)	PVP (€)
PH1-1000	1.000	1	2	2,0	317,91
PH1-2000	2.000	1	4	3,6	461,37
PH2-1000	1.000	2	2	3,6	340,87
PH2-2000	2.000	2	4	6,4	542,86

Para solicitar grado de protección IP66, añadir la letra "E" a la referencia. Ejemplo:

PH1-1000PE
 └─ Protección | IP42
 E IP66 (+98,60 €)

- ◇ Dimensiones en página 77.
- ◇ Interdistancias en página 86.
- ◇ Batería de Ni-Cd (HT).

Permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	focos	P red (W)	PVP (€)
PH1-1000P	1.000	1	2	13,0	391,37
PH1-2000P	2.000	1	4	24,0	534,83
PH2-1000P	1.000	2	2	15,0	414,32
PH2-2000P	2.000	2	4	17,0	615,16

- ◇ Proyector IP66: el cuerpo del proyector es un armario metálico estanco de sujeción mural con puerta provista de cerradura.
- ◇ Proyector IP42: el proyector se abre abatiendo la tapa respecto de la base fija en la pared. La tapa queda apoyada a 90°, permitiendo una cómoda manipulación del interior:

