

FICHA TÉCNICA. Modelo: LF1-1500E.

Proyector autónomo de emergencia no permanente de la serie LF.



Descripción

Proyector de emergencia para instalar en superficie.

Cuerpo metálico estanco con pintura epoxi en color gris RAL 7035: armario mural con puerta provista de cerradura.


Dos focos fluorescentes con difusor transparente (caja estanca) de serie, idóneos para una iluminación homogénea desde grandes alturas.

Características técnicas

Lámpara en emergencia	2 x PL 11 W
Lámpara en permanencia	No
Flujo en emergencia	1.500 lm
Flujo en permanencia	No
Piloto testigo carga	1 x LED verde
Autonomía	1 h
Tensión alimentación	230 Vc.a. - 50 Hz
Batería	Ni-Cd (HT) 6 V - 4 Ah
Telemandable	Sí (TL-300)
Grado de protección	IP66 - IK08
Aislamiento eléctrico	Clase I
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

Curva fotométrica

Cd/Klm



■ 0-180 ■ 90-270

FICHA TÉCNICA. Modelo: LF1-1500E _ Rev. 00 (enero 2021)




LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.

Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com



Dimensiones



FICHA TÉCNICA. Modelo: LF1-1500E _ Rev. 00 (enero 2021)



LUZ NOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

