

FICHA TÉCNICA. Modelo: HR-10.

Linterna halógena recargable de la serie HR.



Descripción

Linterna halógena recargable, estanca y de gran resistencia para uso ferroviario, industrial y general. Incorpora un circuito electrónico con microprocesador que permite prestaciones programables. Señalización frontal y/o trasera.

Características técnicas

Temperatura de color	3.200 K
Temperatura de uso	De -10°C a 50°C
Aislamiento eléctrico	Clase III
Peso	750 g
Grado de protección	IP67 – IK08
Batería	Ni-Cd (HT) 6 V – 4 Ah Cargadores serie C-64
Mando sin señalización	1 pulsador
Mando con señalización	2 pulsadores
Material del cuerpo	Plásticos técnicos
Colores del cuerpo	Negro, rojo, amarillo, azul
Orientación haz de luz	Soporte móvil
Control estado de carga	Rojo 0% – 20% Ámbar 20% – 60% Verde 60% – 100% Verde int >100%
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

Características lumínicas

Lámpara	10 W (6 V – G4 blanca)
Flujo luminoso	205 lm
Autonomía	2 h

Funciones

La programación estándar incluye 2 modos de potencia y 1 modo de intermitencia. Apagado automático al depositar la linterna sobre el cargador. Encendido automático durante 3 minutos en caso de fallo de tensión de red al cargador.

Dimensiones

