



Serie L Basic Led

La versión básica de la serie L Led. Iluminación mediante tira de ledes (Tª color: 5.700 K) sin difusor interno. Mantiene el diseño atemporal de la clásica serie L con aristas suavizadas y con la calidad y resistencia de siempre, pero con funcionamiento mejorado y máxima eficiencia energética en su versión más asequible.



No permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
LL-100-T	100	1	1,5	24,10
LL-150-T	150	1	1,5	26,84
LL-200-T	200	1	1,5	33,59
LL-250-T	250	1	2,6	37,31
LL-300-T	300	1	2,6	37,94
LL-350-T	350	1	2,6	38,53
LL-400-T	400	1	2,6	40,98
LL-450-T	450	1	2,6	41,50
LL-100-2-T	100	2	1,5	34,17
LL-150-2-T	150	2	2,6	36,57
LL-200-2-T	200	2	2,6	38,68
LL-250-2-T	250	2	2,6	39,23
LL-100-3-T	100	3	2,6	36,01
LL-150-3-T	150	3	2,6	38,12

Permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
LL-100B-T	100	1	2,8	40,56
LL-150B-T	150	1	3,3	41,42
LL-200B-T	200	1	3,9	47,72
LL-250B-T	250	1	5,4	52,03
LL-300B-T	300	1	5,9	52,51
LL-350B-T	350	1	6,4	53,01
LL-400B-T	400	1	6,9	54,00
LL-450B-T	450	1	7,5	54,49
LL-100B-2-T	100	2	2,8	48,21
LL-150B-2-T	150	2	4,4	51,60
LL-200B-2-T	200	2	4,9	52,09
LL-250B-2-T	250	2	5,4	52,54
LL-100B-3-T	100	3	3,8	51,14
LL-150B-3-T	150	3	4,4	51,60

Luminarias centralizables

modelo	Φ (lm)	alimentación	P red (W)	PVP (€)
LL-100L-S	100	85÷265 Vc.a. y 120÷370 Vc.c.	1,3	35,32
LL-200L-S	200	85÷265 Vc.a. y 120÷370 Vc.c.	2,4	38,41
LL-300L-S	300	85÷265 Vc.a. y 120÷370 Vc.c.	3,3	40,72
LL-450L-S	450	85÷265 Vc.a. y 120÷370 Vc.c.	4,9	45,25

Montaje en superficie



Para solicitar diferente tipo de difusor, cambiar la letra correspondiente en la referencia. Ejemplo:

LL-250-2-F

— Difusor

T Transparente
S Opal suave (-8%)
F Opal fuerte (-30%)

- ◇ Grado de protección: IP42.
- ◇ Batería de Ni-Cd (HT).
- ◇ Accesorios y señalización en página 34.