
FICHA TÉCNICA. Modelo: LLD-450L.

Luminaria centralizable (sin encendido en emergencia)
de la serie LLD.



Descripción

Luminaria centralizable para instalar enrasada en techo falso o pared hueca.
Serie formada por un bloque de la serie L Basic Led y una caja de enrasar.
Iluminación mediante tira de LEDs sin difusor interno.
Diseño discreto, de aristas vivas y con difusor plano opal (flujo luminoso -25%).

Características técnicas

Lámpara en emergencia	No
Lámpara en permanencia	9 x LED Blanco 5.700 K
Flujo en emergencia	No
Flujo en permanencia	450 lm
Piloto testigo carga	No
Autonomía	No
Tensión alimentación	85 ÷ 265 Vc.a. - 50 Hz 120 ÷ 370 Vc.c.
Temperatura de uso	0 ÷ 40°C
Potencia de red	4,9 W
Batería	No
Telemandable	No
Grado de protección	IP42 - IK04
Aislamiento eléctrico	Clase II
Normativa aplicable	Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE 2011/65/UE

Curva fotométrica

No

FICHA TÉCNICA. Modelo: LLD-450L _ Rev. 01 (marzo 2024)




LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com



Dimensiones

Montaje enrasado (corte: 300 x 127 mm)



FICHA TÉCNICA. Modelo: LLD-450L _ Rev. 01 (marzo 2024)



LUZ NOR Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

