Serie **Polar**

La emergencia más minimalista. Diseño circular y enrasado. Fuente de luz constituida por 6 ledes blancos en forma de corona, con temperatura de color a elegir: 5.700 K (luz fría) o 3.000 K (luz cálida). Conjunto compuesto por módulo luminaria, módulo kit y batería. Telemandable.



No permanentes

modelo	☒ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
MB-300-BT	300	1	2,0	79,39
MB-200-BT	200	1	1,5	72,31
MB-200-2-BT	200	2	2,0	75,39
MB-150-3-BT	150	3	2,0	75,39

Permanentes

modelo	☒ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
MB-300P-BT	300	1	6,5	93,34
MB-200P-BT	200	1	4,0	86,13
MB-200P-2-BT	200	2	4,5	89,32
MB-150P-3-BT	150	3	3,7	89,32

Luminarias centralizables

modelo	☒ (lm)	P red (W)	módulos	alimentación	PVP (€)
MB-200L-BT	200	2,5	luminaria + kit	85☒265 Vc.a. y 120☒370 Vc.c.	52,06
MB-200L-BT (12Vcc)	200 o 100	2,0 o 1,0	luminaria	12 Vc.c.	46,84
MB-200L-BT (24Vcc)	200 o 100	2,0 o 1,0	luminaria	24 Vc.c.	46,84

Para solicitar diferente acabado del cuerpo y/o diferente tipo de difusor, cambiar las letras correspondientes en la referencia. Para solicitar temperatura de color de 3.000 K, añadir "W" a la referencia. Para solicitar grado de protección IP55, añadir "E" al final de la referencia. Ejemplo:

Blanco **B**
Antracita **A**
(+4,74 €) Grafito **G**
(+4,74 €) Cromo mate **C**
→ Cuerpo → T☒ color → 5.700 K / **W** 3.000 K

MB-200-BTWE

Transparente **T**
(-8%) Opal suave **S**
→ Difusor → Protección → IP42 / **E** IP55 (+12,63 €)

◊ Interdistancias en página 84.
◊ Dimensiones en página 9.

◊ Batería de Ni-Cd (HT).
◊ El desarrollo de luminarias centralizables de 300 y 150 lm es posible bajo petición.

